



OMNIA GLASS ZL1.K1.N35.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** mundgeblasenes Kristallglas mit LED-Quelle (direkt, indirekt) in einem Metallgehäuse, geschützt durch einen Opaldiffusor

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73), RAL Messing (.74), RAL Gold (.71)

**Federung:** Seilaufhängung mit schwarzem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Control	Weight	
9,5	3000	1349	960	350	295	1705	M	-	-	Q*	R*	-	3200

Lucis ZL1.K1.N35.x OMNIA GLASS LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 9,5 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1349 lm

**Luminaire luminous flux:** 960 lm

**A:** 350 mm

**B:** 295 mm

**C:** 1705 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3200 g

Luminaire: Lucis ZL1.K1.N35.x OMNIA GLASS LED  
Lamps: 1 x LED G6

