


OMNIA GLASS ZL1.K2.N25.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** ručně foukané křišťálové sklo se zdrojem LED /direkt,indirekt/ umístěným v kovovém pouzdře a chráněným opálovými difuzory

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74), RAL Zlato (.71)

**Závěs:** lankový s černým kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight	
9,5	4000	1380	981	250	210	1790	M	-	-	Q*	R*	-	2400

Lucis ZL1.K2.N25.x OMNIA GLASS LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 9,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1380 lm

**Světelný tok svítidla:** 981 lm

**A:** 250 mm

**B:** 210 mm

**C:** 1790 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Dostupné na požádání

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2400 g

Luminaire: Lucis ZL1.K2.N25.x OMNIA GLASS LED  
Lamps: 1 x LED G6

