


OMNIA GLASS ZL1.K2.N35.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: ručně foukané křišťálové sklo se zdrojem LED /direkt,indirekt/ umístěným v kovovém pouzdře a chráněným opálovými difuzory

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74), RAL Zlato (.71)

Závěs: lankový s černým kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track systém	Weight	
9,5	4000	1380	981	350	295	1705	M	-	-	Q*	R*	-	3200

Lucis ZL1.K2.N35.x OMNIA GLASS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 9,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1380 lm

Světelný tok svítidla: 981 lm

A: 350 mm

B: 295 mm

C: 1705 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3200 g

Luminaire: Lucis ZL1.K2.N35.x OMNIA GLASS LED
Lamps: 1 x LED G6

