

OMNIA ZT ZT.K1.O2.XY



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74), RAL Zlato (.71)

Závěs: tyčový

Barva: RAL7016 (62); RAL Zlato (71); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9,5	3000	1349	984	120	37	1500	M	-	-	Q*	R*	-	1500

Lucis ZT.K1.O2.x OMNIA ZT LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1349 lm

Světelný tok svítidla: 984 lm

A: 120 mm

B: 37 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Dostupné na požádání

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1500 g

Luminaire: Lucis ZT.K1.O2.x OMNIA ZT LED
Lamps: 1 x LED G6

