

OMNIA ZT ZT.K1.O2.XY



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74), RAL Or (.71)

Suspension: tube

Couleur: RAL7016 (62); RAL Or (71); RAL Cuivre (72); RAL Bronze (73); RAL Laiton (74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,5	3000	1349	984	120	37	1500	M	-	-	Q*	R*	-	1500

Lucis ZT.K1.O2.x OMNIA ZT LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1349 lm

Luminaire luminous flux: 984 lm

A: 120 mm

B: 37 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1500 g

Luminaire: Lucis ZT.K1.O2.x OMNIA ZT LED
Lamps: 1 x LED G6

