


NUPAR GLASS ZT.K2.NU3.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** mundgeblasenes Kristallglas mit LED-Quelle (direkt, indirekt) in einem Metallgehäuse, geschützt durch einen Opaldiffusor

**Federung:** Stahlrohr

**Farbe:** RAL7016 (62); RAL Gold (71); RAL Kupfer (72); RAL Bronze (73); RAL Messing (74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
9,5	4000	1380	989	350	200	1430	M	-	-	Q*	R*	-	3500

Lucis ZT.K2.NU3.x NUPAR GLASS LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1380 lm

**Luminaire luminous flux:** 989 lm

**A:** 350 mm

**B:** 200 mm

**C:** 1430 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3500 g

Luminaire: Lucis ZT.K2.NU3.x NUPAR GLASS LED  
Lamps: 1 x LED G6

