

NUPAR GLASS ZT.K2.NU3.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre de cristal soufflé à la main avec source LED /directe, indirecte/ placée dans un boîtier métallique et protégée par des diffuseurs opalins

Suspension: tube

Couleur: RAL7016 (62); RAL Or (71); RAL Cuivre (72); RAL Bronze (73); RAL Laiton (74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Control	Weight		
9,5	4000	1380	989	350	200	1430	M	-	-	Q*	R*	-	3500

Lucis ZT.K2.NU3.x NUPAR GLASS LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,5 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1380 lm

Luminaire luminous flux: 989 lm

A: 350 mm

B: 200 mm

C: 1430 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3500 g

Luminaire: Lucis ZT.K2.NU3.x NUPAR GLASS LED
Lamps: 1 x LED G6

