



RONDO S34.K1.R450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK | IK | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|--------|----|----|-----------|-------|--------|
| 23,3 | 3000 | 3052 | 2072 | 450 | 342 | 70 | 20 | M | - | - | Q* | - | 3900 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3052 lm

Světelný tok svítidla: 2072 lm

A: 450 mm

B: 342 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3900 g

Lucis S34.K1.R450 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K1.R450 RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

