


FORUM ZL3.K3.O42.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK 01 | P* | Q* | — | — | — | — | — | — | — |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|----|------|-----------|----------|----|----|---|---|---|---|---|---|------|
| 23,3 | 3000 | 3052 | 2351 | 415 | 80 | 2000 | M | — | P* | Q* | — | — | — | — | — | — | 4600 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2351 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4600 g

Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

