


FORUM ZL3.K1.O60.Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track	Weight
50,8	3000	6658	5125	600	100	2000	M	-	P*	Q*	-	9000

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 50,8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 6658 lm

**Luminaire luminous flux:** 5125 lm

**A:** 600 mm

**B:** 100 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 9000 g

Lucis ZL3.K1.O60 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.O60 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

