


FORUM ZL3.K2.O60.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track	Weight
50,8	4000	6975	5369	600	100	2000	M	-	P*	Q*	-	9000

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 50,8 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 6975 lm

Luminaire luminous flux: 5369 lm

A: 600 mm

B: 100 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 9000 g

Lucis ZL3.K2.O60 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.O60 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

