



FORUM PE ZL3.K1.050.Y PE

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: polyéthylène opal PE

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK10	P*	Q*	—	—	Poids
44,5	3000	5810	5340	500	90	2000	M	—	P*	Q*	—	—	4200

Tension: 230V

Ballaste: Driver

IK code: IK10

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 44,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 5810 lm

Luminaire luminous flux: 5340 lm

A: 500 mm

B: 90 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4200 g

Lucis ZL3.K1.050 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.050 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED G5

