


FORUM PE ZL3.K1.060.Y PE

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK10	P*	Q*	—	—	5300
50,8	3000	6658	6120	600	100	2000	M	—	P*	Q*	—	—	5300

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 50,8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 6658 lm

**Luminaire luminous flux:** 6120 lm

**A:** 600 mm

**B:** 100 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 5300 g

Lucis ZL3.K1.060 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.060 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

