


FORUM PE ZL3.K1.060.Y PE

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: polyéthylène opal PE

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IP20	Bluetooth	Track system	Weight
50,8	3000	6658	6120	600	100	2000	M	-	P*	Q*	-	5300

Tension: 230V

Ballaste: Driver

IK code: IK10

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 50,8 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 6658 lm

Luminaire luminous flux: 6120 lm

A: 600 mm

B: 100 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5300 g

Lucis ZL3.K1.060 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.060 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED G5

