



FORUM PE PS43.K2.O50.Y PE

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
44,5	4000	6087	5595	500	430	90	20	M	O*	P*	Q*	-	-	3100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 44,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6087 lm

**Světelný tok svítidla:** 5595 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 90 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3100 g

Lucis PS43.K2.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS43.K2.O50 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

