



FORUM PE PS43.K2.O50.Y PE

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP43	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
44,5	4000	6087	5595	500	430	90	20	M	O*	P*	Q*	-	-	3100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 44,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 5595 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 90 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3100 g

Lucis PS43.K2.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS43.K2.O50 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

