



FORUM PE PS43.K2.O50.Y PE

**Type:** luminaire de plafond et mural  
**Abat-jour:** polyéthylène opal PE  
**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
44,5	4000	6087	5595	500	430	90	20	M	O*	P*	Q*	-	-	3100

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**IK code:** IK10

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 44,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 5595 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 90 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3100 g

Lucis PS43.K2.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS43.K2.O50 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

