




FORUM PE PS46.K1.O60.Y PE

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
50,8	3000	6658	6120	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	-	-	4100

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 50,8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6658 lm

Světelný tok svítidla: 6120 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4100 g

Lucis PS46.K1.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS46.K1.O60 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED G5

