


ZERO S43.K4.Z500.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Emergency | Weight |
|----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|
| 29 | 4000 | 4133 | 3225 | 500 | 430 | 90 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | 4500 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 29 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 4133 lm

Luminaire luminous flux: 3225 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 90 mm

D: 20 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4500 g

Lucis S43.K4.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.K4.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

