

ZERO S46.K4.Z600.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Track	Sádrokarton	Gewicht
37,4	4000	5301	4132	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	-	-	7000

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 37,4 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 5301 lm

**Luminaire luminous flux:** 4132 lm

**A:** 600 mm

**B:** 460 mm

**C:** 100 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 7000 g

Lucis S46.K4.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K4.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

