



ZERO S34.K3.Z415.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP40	Q*	—	—	4100
23,3	3000	3052	2379	415	342	80	20	M	O*	P*	Q*	—	—	4100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 23,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3052 lm

**Luminaire luminous flux:** 2379 lm

**A:** 415 mm

**B:** 342 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4100 g

Lucis S34.K3.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K3.Z415 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

