


ZERO S43.K2.Z500.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	IP	Q	—	—	4500
44,5	4000	6087	4749	500	430	90	20	M	O*	P*	Q*	—	—	4500

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 44,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 4749 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 90 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4500 g

Luminaire: Lucis S43.K2.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.K2.Z500 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

