



RONDO S34.K1.R550.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Emergency	Weight
36	3000	4448	3021	550	342	76	20	M	-	-	Q*	-	6000

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 36 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4448 lm

Světelný tok svítidla: 3021 lm

A: 550 mm

B: 342 mm

C: 76 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6000 g

Lucis S34.K1.R550 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K1.R550 RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

