



## LEDA S24.L1.JS28.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Weight
16,2	3000	2372	1288	280	240	170	M	O*	-	Q*	-	2000

Lucis S24.L1.JS28 LEDA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 16,2 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2372 lm

**Luminaire luminous flux:** 1288 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 170 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2000 g

Luminaire: Lucis S24.L1.JS28 LEDA LED  
Lamps: 1 x LED G6

