



## LEDA S37.L2.JS41.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
26,7	4000	4345	2794	415	370	235	M	O*	P*	Q*	-	-	-	4200

Lucis S37.L2.JS41 LEDA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 26,7 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4345 lm

**Luminaire luminous flux:** 2794 lm

**A:** 415 mm

**B:** 370 mm

**C:** 235 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4200 g

Luminaire: Lucis S37.L2.JS41 LEDA LED  
Lamps: 1 x LED G6

