



LEDA S37.L2.JS41.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural, type S37.xxx seulement en version de plafond

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

Could be combined with metal ring in white, chrome, brass or stainless steel.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
26,7	4000	4345	2794	415	370	235	M	O*	P*	Q*	-	-	4200

Lucis S37.L2.JS41 LEDA LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 26,7 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4345 lm

**Luminaire luminous flux:** 2794 lm

**A:** 415 mm

**B:** 370 mm

**C:** 235 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4200 g

Luminaire: Lucis S37.L2.JS41 LEDA LED  
Lamps: 1 x LED G6

