



FORUM S34.K3.O42.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Control	Weight	
23,3	3000	3052	2351	415	340	80	20	M	O*	P*	Q*	-	-	4000

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2351 lm

A: 415 mm

B: 340 mm

C: 80 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4000 g

Lucis S34.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K3.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

