




FORUM S43.K2.O50.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Track systém | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|--------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 44,5 | 4000 | 6087 | 4684 | 500 | 430 | 90 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | 4500 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 44,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6087 lm

Světelný tok svítidla: 4684 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 90 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4500 g

Lucis S43.K2.O50 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.K2.O50 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

