



FORUM S46.K2.O60.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
50,8	4000	6975	5369	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	-	7500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 50,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6975 lm

Světelný tok svítidla: 5369 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7500 g

Lucis S46.K2.O60 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K2.O60 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

