



ANANKE S24.L1.AN2.Y

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP 20	LED	CRI >90	Weight	
16,2	3000	2372	1416	270	320	150	M	O*	-	Q*	-	-	3000

Lucis S24.L1.AN2 ANANKE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 16,2 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2372 lm

**Luminaire luminous flux:** 1416 lm

**A:** 270 mm

**B:** 320 mm

**C:** 150 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3000 g

Luminaire: Lucis S24.L1.AN2 ANANKE LED  
Lamps: 1 x LED G6

