


ANANKE S24.L2.AN2.Y

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
16,2	4000	2564	1570	270	320	150	M	O*	-	Q*	-	-	3000

Lucis S24.L2.AN2 ANANKE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 16,2 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2564 lm

Luminaire luminous flux: 1570 lm

A: 270 mm

B: 320 mm

C: 150 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3000 g

Luminaire: Lucis S24.L2.AN2 ANANKE LED
Lamps: 1 x LED G6

