



SINOPE CS32.L1.Y

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
22,9	3000	3216	1580	350	185	200	M	-	-	Q*	-	3800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 22,9 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3216 lm

Luminaire luminous flux: 1580 lm

A: 350 mm

B: 185 mm

C: 200 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3800 g

Lucis CS32.L1 SINOPE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis CS32.L1 SINOPE LED
Lamps: 1 x LED G6

