


SINOPE CS32.L1.Y

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
22,9	3000	3216	1580	350	185	200	M	-	-	Q*	-	-	3800

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 22,9 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3216 lm

**Luminaire luminous flux:** 1580 lm

**A:** 350 mm

**B:** 185 mm

**C:** 200 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3800 g

Lucis CS32.L1 SINOPE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis CS32.L1 SINOPE LED  
Lamps: 1 x LED G6

