


IZAR I I1.L2.600.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IP 20	LED	CRI >90	Weight	
20,9	4000	2806	2319	600	80	40	M	-	-	Q*	-	1400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 20,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2806 lm

Světelný tok svítidla: 2319 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1400 g

Lucis I1.L2.600.X IZAR I LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I1.L2.600.X IZAR I LED
Lamps: 1 x LED G6

