


IZAR I | I1.L1.1200.XY

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre acrylique en combinaison avec du verre acrylique blanc (.92), noir (.93) ou inox (.83)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IP 20	LED	CRI >90	Weight	
42	3000	5704	4725	1200	80	40	M	-	P*	Q*	-	2600

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 42 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5704 lm

**Luminaire luminous flux:** 4725 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2600 g

Lucis I1.L1.1200.X IZAR I LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I1.L1.1200.X IZAR I LED  
Lamps: 1 x LED G6

