


IZAR R MAX ZL4.IR.L2.700M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☑	Ⓜ	—	—	—	—	—
86	4000	12410	10800	700	180	2000	M	O*	P*	Q*	—	—	—	—	13000

Lucis ZL4.IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 86 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 12410 lm

Světelný tok svítidla: 10800 lm

A: 700 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 13000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

