


IZAR R MAX ZL4.IR.L2.700M.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



| W  | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C    | DALI 2 | IK06 | IP40 | Bluetooth | Track-System | Sádrokarton | Gewicht |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 86 | 4000 | 12410                   | 10800                      | 700 | 180 | 2000 | M      | O*   | P*   | Q*        | -            | -           | 13000   |

Lucis ZL4.IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED  
Lamps: 1 x LED G6

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 86 W
- Farbtemperatur:** 4000 K
- Module luminous flux:** 12410 lm
- Luminaire luminous flux:** 10800 lm
- A:** 700 mm
- B:** 180 mm
- C:** 2000 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Nicht Verfügbar
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 13000 g

