




IZAR R MAX ZL4.IR.L1.900M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
104	3000	14316	12463	900	180	2000	M	O*	P*	Q*	-	-	20000	

Lucis ZL4.IR.L1.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 104 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 14316 lm

Světelný tok svítidla: 12463 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 20000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L1.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

