



IZAR R MAX ZL4.IR.L1.900M.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
104	3000	14316	12463	900	180	2000	M	-	-	Q*	20000

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 104 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 14316 lm

Luminaire luminous flux: 12463 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 20000 g

Lucis ZL4.IR.L1.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L1.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

