



IZAR R MAX ZL4.IR.L4.900M.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP40	Bluetooth	Track	Sádrokarton	Gewicht
51	4000	7668	6676	900	180	2000	M	O*	P*	Q*	-	-	20000

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 51 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 7668 lm

Luminaire luminous flux: 6676 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 20000 g

Lucis ZL4.IR.L4.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L4.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

