

IZAR R MAX IR.L2.700M.91Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	Emergency	Fire	Bluetooth	Track	Weight	
86	4000	12410	10800	700	180	M	-	-	Q*	-	-	10200

Lucis IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 86 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 12410 lm

Luminaire luminous flux: 10800 lm

A: 700 mm

B: 180 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 10200 g

Luminaire: Lucis IR.L2.700M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

