



IZAR R MAX IR.L4.700M.91Y

**Typ:** Deckenleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Weight
41	4000	6210	5405	700	180	M	-	P*	Q*	-	-	10200

Lucis IR.L4.700M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 41 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6210 lm

**Luminaire luminous flux:** 5405 lm

**A:** 700 mm

**B:** 180 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 10200 g

Luminaire: Lucis IR.L4.700M.X IZAR R MAX LED  
Lamps: 1 x LED G6

