


IZAR R MAX IR.L1.900M.91Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
104	3000	14316	12463	900	180	M	-	P*	Q*	-	-	15700

Lucis IR.L1.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 104 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 14316 lm

Luminaire luminous flux: 12463 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 15700 g

Luminaire: Lucis IR.L1.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

