



IZAR R MAX IR.L2.900M.91Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | DALI 2 | IK06 | Bluetooth | Track systém | Zavěšení do sádkartonu | Hmotnost |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 104 | 4000 | 14892 | 12964 | 900 | 180 | M | - | - | Q* | - | 15700 |

Lucis IR.L2.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 104 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 14892 lm

Světelný tok svítidla: 12964 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 15700 g

Luminaire: Lucis IR.L2.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

