


IZAR R MAX IR.L2.1200M.91Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | DALI 2 | Emergency | Fire | Bluetooth | Track | Weight | |
|-----|------|-------------------------|----------------------------|------|-----|--------|-----------|------|-----------|-------|--------|-------|
| 174 | 4000 | 24820 | 21600 | 1200 | 180 | M | - | - | Q* | - | - | 26700 |

Lucis IR.L2.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 174 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 24820 lm

Luminaire luminous flux: 21600 lm

A: 1200 mm

B: 180 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 26700 g

Luminaire: Lucis IR.L2.1200M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

