


IZAR R MAX IR.L3.1200M.91Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Weight
82	3000	11940	10391	1200	180	M	-	-	Q*	-	-	26700

Lucis IR.L3.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 82 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 11940 lm

Luminaire luminous flux: 10391 lm

A: 1200 mm

B: 180 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 26700 g

Luminaire: Lucis IR.L3.1200M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

