



CHARON PMMA S26.L2.CA2.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK07	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
16,2	4000	2564	1742	300	260	115	M	O*	-	Q*	-	1200

Lucis S26.L2.CA2 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2564 lm

Světelný tok svítidla: 1742 lm

A: 300 mm

B: 260 mm

C: 115 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1200 g

Luminaire: Lucis S26.L2.CA2 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

