



CHARON PMMA S33.L1.CA3.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P* (Panic)	Q* (Bluetooth)	—	—	1900
21,3	3000	3216	2296	375	330	135	M	O*	P*	Q*	—	—	1900

Lucis S33.L1.CA3 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 21,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3216 lm

Světelný tok svítidla: 2296 lm

A: 375 mm

B: 330 mm

C: 135 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Luminaire: Lucis S33.L1.CA3 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

