



CHARON PMMA S33.L1.CA3.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | 0* | P* | Q* | - | - | 1900 |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--------|----|----|----|---|---|------|
| 21,3 | 3000 | 3216 | 2296 | 375 | 330 | 135 | M | O* | P* | Q* | - | - | 1900 |

Lucis S33.L1.CA3 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 21,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3216 lm

Luminaire luminous flux: 2296 lm

A: 375 mm

B: 330 mm

C: 135 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1900 g

Luminaire: Lucis S33.L1.CA3 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

