



CHARON PMMA S44.L2.CA4.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track systém	Weight	
37,1	4000	6083	4523	480	440	160	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

Lucis S44.L2.CA4 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6083 lm

**Světelný tok svítidla:** 4523 lm

**A:** 480 mm

**B:** 440 mm

**C:** 160 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Luminaire: Lucis S44.L2.CA4 CHARON PMMA LED  
Lamps: 1 x LED G6

